



Zawór dławiąco-zwrotny GR-3/4 (2103) serii GR - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011755

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Zawór odcinający / sterujący przepływem w wytrzymałej obudowie z tworzywa sztucznego.

- Zawór dławiąco-zwrotny
- Instalacja na przewodach

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Element regulacyjny

Typ mocowania

Przepływ normalny nominalny w kierunku
dławienia

Przepływ normalny nominalny w kierunku
zwrotnym

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Ochrona przeciwwybuchowa

Pozycja montażu

Symbol

Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego

G3/4

G3/4

Śruba radełkowana

Montaż na panelu przednim

3300 l/min

4800 l/min

0.3 bar

-10 degC

Stop aluminium do przeróbki plastycznej

Należy przestrzegać informacji zawartych w
certyfikacie.

dowolny

00991453

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Waga produktu	938 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS

DANE TECHNICZNE

Typ mocowania	Montaż na panelu przednim Przy pomocy otworów przelotowych	Nr kat.	OT-FESTO011755
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	4800 l/min	EAN-13	4052568000080
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	3 300 l/min		
Element regulacyjny	Śruba radełkowana		
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/4		
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/4		
Waga produktu	938 g		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]		
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego		
Materiał obudowy	Stop aluminium		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-10 ... 60 °C		
Sposób montażu	Montaż na pulpicie, Przy pomocy otworów przelotowych		
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C		
Ciśnienie robocze	0.3 ... 15 bar		