



Zawór dławiąco-zwrotny GR-3/8-B (6308) serii GR - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011756**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Zawór odcinający / sterujący przepływem w wytrzymałej obudowie z tworzywa sztucznego.

- Zawór dławiąco-zwrotny
- Instalacja na przewodach

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Element regulacyjny

Typ mocowania

Przepływ normalny nominalny w kierunku
dławienia

Przepływ normalny nominalny w kierunku
zwrotnym

Ciśnienie robocze

Ciśnienie robocze

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Ochrona przeciwwybuchowa

Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego

Gwint wewnętrzny G3/8

Gwint wewnętrzny G3/8

Śruba radełkowana

Montaż na panelu przednim

1010 l/min

1150 l/min

0.01 MPa

0.1 bar

1.45 psi

-20 degC

Cynkowy odlew kokilowy

Należy przestrzegać informacji zawartych w
certyfikacie.

Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991453
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 degC
Waga produktu	225 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby do regulacji	Mosiądz

DANE TECHNICZNE

Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	1150 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	1 010 l/min
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Przyłącze pneumatyczne 2	G3/8
Przyłącze pneumatyczne 1	G3/8
Waga produktu	225 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Pozycja zabudowy	Dowolna
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Typ mocowania	opcjonalnie: Montaż na panelu przednim Przy pomocy otworów przelotowych
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego
Materiał obudowy	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-20 ... 75 °C
Sposób montażu	Montaż na pulpicie, Przy pomocy otworów przelotowych, Do wyboru:
Temperatura otoczenia	-20 ... 75 °C
Ciśnienie robocze	0.1 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO011756
EAN-13	4052568001209