



Zawór dławiąco-zwrotny GR-M5-B (151213) serii GR - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011760

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Zawór odcinający / sterujący przepływem w wytrzymałej obudowie z tworzywa sztucznego.

- Zawór dławiąco-zwrotny
- Instalacja na przewodach

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Element regulacyjny

Typ mocowania

Przepływ normalny nominalny w kierunku
dławienia

Przepływ normalny nominalny w kierunku
zwrotnym

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Ochrona przeciwwybuchowa

Pozycja montażu

Symbol

Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego

M5

M5

Śruba radelkowania

Montaż na panelu przednim

115 l/min

130 l/min

0.5 bar

-20 degC

Stop aluminium do przeróbki plastycznej

Należy przestrzegać informacji zawartych w
certyfikacie.

dowolny

00991453

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 degC
Średnica nominalna	2 mm
Waga produktu	19 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał tulejki	Polioksymetylen
Materiał śruby do regulacji	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stop aluminium do przeróbki plastycznej

DANE TECHNICZNE

Pozycja zabudowy	Dowolna	Nr kat.	OT-FESTO011760
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	130 ... 137 l/min	EAN-13	4052568010683
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	115 l/min		
Element regulacyjny	Śruba radełkowana		
Przyłącze pneumatyczne 2	M5		
Przyłącze pneumatyczne 1	M5		
Wielkość nominalna	2 mm		
Materiał tuleji	POM		
Waga produktu	19 g		
Materiał nakrętki	Stop aluminium		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Materiał śruby regulacyjnej	Stal wysokostopowa		
Typ mocowania	opcjonalnie: Montaż na panelu przednim Przy pomocy otworów przelotowych		
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego		
Materiał obudowy	Stop aluminium		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-20 ... 60 °C		
Sposób montażu	Montaż na pulpicie, Przy pomocy otworów przelotowych, Do wyboru:		
Materiał uszczelnień	NBR		
Temperatura otoczenia	-20 ... 60 °C		
Ciśnienie robocze	0.5 ... 10 bar		

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 23:27