



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór dławiąco-zwrotny GR-QS-6 (193969) serii GR - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011765

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Zawór odcinający / sterujący przepływem w wytrzymałej obudowie z tworzywa sztucznego.

- Zawór dławiąco-zwrotny
- Instalacja na przewodach

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Element regulacyjny

Typ mocowania

Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia 245 l/min

Przepływ normalny nominalny w kierunku
zwrotnym

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Ochrona przeciwwybuchowa

Pozycja montażu

Symbol

Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego

QS-6

QS-6

Śruba radełkowana

Montaż na panelu przednim

0.2 bar

-10 degC

Wzmocniony poliamid

Należy przestrzegać informacji zawartych w
certyfikacie.

dowolny

00991453

Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Waga produktu	22 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał głowicy radełkowanej	Wzmocniony poliamid
Materiał śruby do regulacji	Stal wysokostopowa

DANE TECHNICZNE

Materiał śruby regulacyjnej	Stal wysokostopowa	Nr kat.	OT-FESTO011765
Materiał głowicy radełkowanej	Wzmocnione PA	EAN-13	4052568015190
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	430 l/min		
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	245 l/min		
Element regulacyjny	Śruba radełkowana		
Materiał pierścienia zwalniającego	POM		
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-6		
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-6		
Waga produktu	22 g		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Typ mocowania	opcjonalnie: Montaż na panelu przednim Przy pomocy otworów przelotowych Przy pomocy osprzętu		
Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiąco-zwrotnego		
Materiał obudowy	Wzmocnione PA		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-10 ... 60 °C		
Sposób montażu	Montaż na pulpicie, Przy pomocy otworów przelotowych, Przy pomocy osprzętu, Do wyboru:		
Materiał uszczelnień	NBR		
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C		
Ciśnienie robocze	0.2 ... 10 bar		

Data wygenerowania podsumowania: 08.09.2026r, g. 22:18