



Jednostka prowadząca FENG-63-320-KF (34518) serii FENG - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO001151**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Przy wysokich momentach obrotowych: do zabezpieczenia siłowników znormalizowanych DSBC DSBG DNC przed obrotem.

- Do zabezpieczenia siłowników znormalizowanych przed obrotem w przypadku wysokich momentów
- Prowadzenie ślizgowe lub na łożyskach kulkowych obiegowych
- Wysoka precyzja prowadzenia

Dane techniczne

Wielkość	63
Skok	320 mm
Pozycja montażu	dowolny
Prowadnica	Prowadnica z łożyskami kulkowymi w obiegu zamkniętym
Konstrukcja	Prowadnica
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura otoczenia	-20 degC
Maks. siła Fy	1260 N
Maks. siła Fy statyczna	1600 N
Maks. siła Fz	1260 N
Maks. siła Fz, statyczna	1600 N

Maks. moment Mx	75 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	95 Nm
Maks. moment My	90 Nm
Maks. moment My, statyczny	115 Nm
Maks. moment Mz	90 Nm
Maks. moment statyczny Mz	115 Nm
Siła przesunięcia	15 N
Waga produktu	6978 g
Typ mocowania	Przy pomocy gwintu wewnętrznego
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał elementu prowadzącego	Stal odpuszczona
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Materiał płyty spinającej	Stop aluminium, anodowany

DANE TECHNICZNE

Maks. siła Fz	1 260 N
Materiał płyty spinającej	Stop aluminium, anodowany
Materiał elementu prowadzącego	Stal ulepszana cieplnie
Siła przesunięcia	15 N
Maks. moment Mz, statyczny	115 Nm
Maks. moment My, statyczny	115 Nm
Maks. moment Mx, statyczny	95 Nm
Maks. siła statyczna Fz	1 600 N
Maks. siła statyczna Fy	1 600 N
Maks. moment Mz	90 Nm
Maks. moment My	90 Nm
Maks. moment Mx	75 Nm
Skok	320 mm
Maks. siła Fy	1 260 N
Prowadzenie	Prowadzenie na łożyskach kulkowych z zamkniętym obiegiem kulek
Waga produktu	6 978 g
Konstrukcja	Prowadnica
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał obudowy	Stop aluminium, anodowany
Wielkość	63
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE, Zgodne z RoHS
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Temperatura otoczenia	-20 °C do 80 °C

Nr kat.	OT-FESTO001151
EAN-13	4052568115357

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 08:36