AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Wkładki zaciskowe KP-25-5000 (178460) serii KP - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO007338

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Do własnego montażu jednostek zaciskowych. Nie posiada certyfikatu do stosowania w układach bezpieczeństwa.

- Do samodzielnej budowy jednostek zaciskowych
- Nie posiada certyfikatu dopuszczającego do stosowania w układach bezpieczeństwa

Dane techniczne

Pozycja montażu	dowolny
Sposób blokowania przy efektywnym kierunku	z obu stron
Konstrukcja	Płytki wahliwe
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Ciśnienie robocze	1 MPa
Ciśnienie robocze	10 bar
Ciśnienie odblokowania	0.3 MPa
Ciśnienie odblokowania	3 bar
Okrągły materiał do zaciskania	25 mm
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	2 - średnie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura otoczenia	-10 degC
Statyczna siła zacisku	5000 N
Waga produktu	700 g
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał sprężyny	Stal sprężynowa
Materiał obudowy	Aluminium
Materiał szczęk zaciskowych	Mosiądz
Materiał tłoka	Polioksymetylen

DANE TECHNICZNE

Konstrukcja	Płytki wahliwe
Materiał szczęk zaciskowych	Mosiądz
Materiał sprężyny	Stal sprężynowa
Statyczna siła trzymania	5 000 N
Do zaciskania na okrągłym pręcie	25 mm
Ciśnienie zwolnienia (bar)	>= 3 bar
Ciśnienie zwolnienia (MPa)	>= 0.3 MPa
Typ zacisku, kierunek działania	W obu kierunkach, Zacisk przez sprężynę, luzowanie sprężonym powietrzem
Waga produktu	700 g
Materiał tłoka	POM
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Klasa odporności na korozję CRC	2 – Średnia odporność na korozję
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Ciśnienie robocze MPa	<= 1 MPa
Warianty	Jednostronne tłoczysko
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowanie
Materiał uszczelnień	NBR, TPE-U(PU)
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Ciśnienie robocze	<= 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO007338
EAN-13	4052568014346

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 20:59