



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Dławik-tłumik hałasu VFFK-C-K-R14-P (133143) serii VFFK - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO039655

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany, dławik powietrza wylotowego ustawiany za pomocą śruby radełkowej.

- Z tłumikiem polimerowym

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Wybór funkcji dodatkowej

Przyłącze pneumatyczne 1

Element regulacyjny

Typ mocowania

Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) 0 l/min

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Rodzaj uszczelnienia części z gwintem

Pozycja montażu

Symbol

Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury

Medium robocze

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego
zaworu dławiącego

z tłumikiem hałasu

R1/4

Śruba radełkowana

wkręcane

0 bar

0 degC

Pokrycie

dowolny

00991451

0 bar

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010
[7:4:4]

Możliwa praca ze smarowaniem

Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	0 degC
Waga produktu	25 g
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Materiał części z gwintem	Mosiądz niklowany
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby do regulacji	Mosiądz niklowany

DANE TECHNICZNE

Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym	Nr kat.	OT-FESTO039655
Materiał wkładu tłumika	PE	EAN-13	4052568030230
Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 420 l/min		
Element regulacyjny	Śruba radełkowana		
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 10 bar		
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz, niklowany		
Typ uszczelnienia gwintu	Taśma uszczel.		
Przyłącze pneumatyczne 1	R1/4		
Waga produktu	25 g		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz, niklowany		
Funkcja zaworu	Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	0 ... 60 °C		
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów		
Temperatura otoczenia	0 °C do 60 °C		
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar		