AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Jednostka zaciskowa DADL-EL-Q11-35/40 (1544900) serii DADL - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO038648**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Blokada położenia końcowego napędu wahadłowego DRRD.

- Jednostka zaciskowa DADL-EL: do napędu wahadłowego DRRD, do mechanicznego blokowania w położeniach końcowych, aby zapobiec niezamierzonym ruchom w stanie bezciśnieniowym
- Element zaciskowy DADL-EC: do napędu wahadłowego DRRD, do blokowania w położeniu pośrednim, w połączeniu z jednostką zaciskową DADL-EL
- Bez napędu

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | 35 |
| Zakres ustawiania kąta obrotu | 57 deg |
| Konstrukcja | Tłok |
| Sygnalizacja położenia | do wyłącznika zbliżeniowego |
| Ciśnienie robocze | 0.3 MPa |
| Ciśnienie robocze | 3 bar |
| Ciśnienie robocze | 43.5 psi |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |

| | |
|---|---|
| Waga produktu | 900 g |
| Typ mocowania | Przy pomocy otworu przelotowego i tulejki centrującej |
| Przyłącze pneumatyczne | M5 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Materiał pokrywy obudowy | Aluminium |
| Materiał łożyska | Tworzywo sztuczne |
| Materiał krążka | Aluminium |
| Materiał śrub | Stal |
| Sposób działania | Jednostronnego działania |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Tryb pracy** | Jednostronnego działania, Ciągnący |
| **Materiał pokrywy obudowy** | Aluminium, Anodowanie |
| **Materiał tarczy** | Aluminium, Anodowanie |
| **Zakres nastawy kąta obrotu** | 57 ... 200 deg |
| **Waga produktu** | 900 g |
| **Materiał łożyska** | Tworzywo sztuczne |
| **Konstrukcja** | TłokTłoczysko |
| **Przyłącza pneumatyczne** | M5 |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| **Materiał śrub** | Stal, Ocynkowana |
| **Materiał obudowy** | Aluminium, Twarde anodowanie |
| **Wielkość** | 3540 |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Sygnalizacja położenia** | Przy pomocy czujników |
| **Sposób montażu** | Przy pomocy otworów przelotowych i tulejek centrujących |
| **Materiał uszczelnień** | NBR, TPE-U(PU) |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 3 ... 8 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO038648 |
| **EAN-13** | 4052568238216 |