



Zawór dławiący GRLO-M5-QS-3-LF-C (175054) serii GRLO - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011868

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Regulowany jedno-/dwukierunkowy zawór sterujący przepływem.

- Zawór dławiący przepływ w obu kierunkach
- Zawór dławiący standardowy lub Mini
- Precyzyjne ustawienie do niskich i średnich prędkości
- Przyłącza: gwint obustronny, gwint/przyłącze wtykowe
- Przyłącza: L-outlet
- Wersja metalowa

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiącego
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-3
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem podłużnym
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	40 l/min
Ciśnienie robocze	0 bar
Temperatura otoczenia	-10 degC
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991454
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	80 l/min

Medium robocze

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Zgodność z LABS

Klasa Cleanroom

Temperatura medium

Maks. moment dokręcenia

Waga produktu

Materiał części z gwintem

Informacja o materiałach

Materiał uszczelnień

Materiał pierścienia zwalniającego

Materiał śruby do regulacji

Materiał przyłącza obrotowego

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010
[7:4:4]

Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)

VDMA24364-B1/B2-L

Klasa 4 wg ISO 14644-1

-10 degC

1.5 Nm

9 g

Mosiądz

Zgodność z dyrektywą RoHS

NBR

Polioksymetylen

Mosiądz

Cynkowy odlew kokilowy

DANE TECHNICZNE

Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Przepływ normalny w kierunku dławienia 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	80 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	40 l/min
Element regulacyjny	Wkręt z rowkiem
Materiał przyłącza obrotowego	Odlew ciśnieniowy cynkowy
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Materiał pokrywki z gwintem	Mosiądz
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-3
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Maks. moment dokręcający	1.5 Nm
Waga produktu	9 g
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał śruby regulacyjnej	Mosiądz
Funkcja zaworu	Funkcja dławienia przepływu
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO011868
EAN-13	4052568037727