



## Zawór dławiący GRO-1/4 (2109) serii GRO - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO011904**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Dwukierunkowy zawór sterujący przepływem o wytrzymałej polimerowej konstrukcji do montażu na przewodach.

- Zawór dławiący przepływ w obu kierunkach
- Zawór dławiący inline
- Przyłącza: przyłącze wtykowe obustronne
- Przyłącza: kształt prosty, kształt Y
- Wersja polimerowa

### Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Element regulacyjny

Typ mocowania

Przepływ normalny nominalny w kierunku  
dławienia

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Pozycja montażu

Symbol

Funkcja zaworu dławiącego

G1/4

G1/4

Śruba radełkowa

Instalacja na przewodach

350 l/min

0 bar

-20 degC

Stop aluminium do przeróbki plastycznej

dowolny

00991454

Medium robocze

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Zgodność z LABS

Temperatura medium

Waga produktu

Informacja o materiałach

Materiał uszczelnień

Materiał śruby do regulacji

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010  
[7:4:4]

Możliwa praca z powietrzem olejnym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)

VDMA24364-B1/B2-L

-20 degC

80 g

Zgodność z dyrektywą RoHS

NBR

Stal

## DANE TECHNICZNE

Funkcja zaworu	Funkcja dławienia przepływu
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	350 l/min
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Przyłącze pneumatyczne 2	G1/4
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Waga produktu	80 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejnym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał śruby regulacyjnej	Stal, Ocynkowana
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-20 °C do 60 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO011904
EAN-13	4052568000103