AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiący GRO-M5-B (151214) serii GRO - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO011906

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dwukierunkowy zawór sterujący przepływem o wytrzymałej polimerowej konstrukcji do montażu na przewodach.

- Zawór dławiący przepływ w obu kierunkach
- Zawór dławiący inline
- Przyłącza: przyłącze wtykowe obustronne
- Przyłącza: kształt prosty, kształt Y
- Wersja polimerowa

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiącego
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	105 l/min
Ciśnienie robocze	0 bar
Temperatura otoczenia	-20 degC
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.

Średnica nominalna	2 mm
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991454
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 degC
Waga produktu	19 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby do regulacji	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał tulejki	Polioksymetylen

DANE TECHNICZNE

Pozycja zabudowy	Dowolna
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	105 l/min
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Wielkość nominalna	2 mm
Materiał tuleji	POM
Waga produktu	19 g
Materiał nakrętki	Stop aluminium
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Materiał śruby regulacyjnej	Stal wysokostopowa
Funkcja zaworu	Funkcja dławienia przepływu
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-20 ... 60 °C
Sposób montażu	Montaż na pulpicie, Przy pomocy otworów przelotowych, Do wyboru:
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-20 °C do 60 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO011906
EAN-13	4052568069940

Data wygenerowania podsumowania: 11.11.2026r, g. 01:25