



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Zawór dławiący GRO-M5-B (151214) serii GRO - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO011906

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dwukierunkowy zawór sterujący przepływem o wytrzymałej polimerowej konstrukcji do montażu na przewodach.

- Zawór dławiący przepływ w obu kierunkach
- Zawór dławiący inline
- Przyłącza: przyłącze wtykowe obustronne
- Przyłącza: kształt prosty, kształt Y
- Wersja polimerowa

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Przyłącze pneumatyczne 1

Przyłącze pneumatyczne 2

Element regulacyjny

Typ mocowania

Przepływ normalny nominalny w kierunku
dławienia

Ciśnienie robocze

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Ochrona przeciwwybuchowa

Funkcja zaworu dławiącego

M5

M5

Śruba radełkowana

Montaż na panelu przednim

105 l/min

0 bar

-20 degC

Stop aluminium do przeróbki plastycznej

Należy przestrzegać informacji zawartych w
certyfikacie.

Średnica nominalna	2 mm
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991454
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-20 degC
Waga produktu	19 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śruby do regulacji	Stal wysokostopowa
Materiał nakrętki	Stop aluminium do przeróbki plastycznej
Materiał tulejki	Polioksymetylen

DANE TECHNICZNE

Pozycja zabudowy	Dowolna	Nr kat.	OT-FESTO011906
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	105 l/min	EAN-13	4052568069940
Element regulacyjny	Śruba radełkowana		
Przyłącze pneumatyczne 2	M5		
Przyłącze pneumatyczne 1	M5		
Wielkość nominalna	2 mm		
Materiał tuleji	POM		
Waga produktu	19 g		
Materiał nakrętki	Stop aluminium		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]		
Materiał śruby regulacyjnej	Stal wysokostopowa		
Funkcja zaworu	Funkcja dławienia przepływu		
Materiał obudowy	Stop aluminium do przeróbki plastycznej		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Temperatura medium	-20 ... 60 °C		
Sposób montażu	Montaż na pulpicie, Przy pomocy otworów przelotowych, Do wyboru:		
Materiał uszczelnień	NBR		
Temperatura otoczenia	-20 °C do 60 °C		
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar		

Data wygenerowania podsumowania: 21.07.2026r, g. 21:38