AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór dławiący GRO-QS-3 (193971) serii GRO - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO011907

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dwukierunkowy zawór sterujący przepływem o wytrzymałej polimerowej konstrukcji do montażu na przewodach.

- Zawór dławiący przepływ w obu kierunkach
- Zawór dławiący inline
- Przyłącza: przyłącze wtykowe obustronne
- Przyłącza: kształt prosty, kształt Y
- Wersja polimerowa

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Funkcja zaworu dławiącego
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-3
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-3
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Typ mocowania	Montaż na panelu przednim
Przepływ normalny nominalny w kierunku dławienia	85 l/min
Przepływ normalny nominalny w kierunku zwrotnym	120 l/min
Ciśnienie robocze	0 bar
Temperatura otoczenia	-10 degC
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid

Ochrona przeciwwybuchowa	Należy przestrzegać informacji zawartych w certyfikacie.
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991454
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować)
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medium	-10 degC
Waga produktu	12 g
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał pierścienia zwalniającego	Polioksymetylen
Materiał głowicy radełkowanej	Wzmocniony poliamid
Materiał śruby do regulacji	Stal wysokostopowa

DANE TECHNICZNE

Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał głowicy radełkowanej	Wzmocnione PA
Normalny przepływ nominalny w kierunku niedławionym	120 l/min
Normalny przepływ nominalny w kierunku dławienia	85 l/min
Element regulacyjny	Śruba radełkowana
Materiał pierścienia zwalniającego	POM
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-3
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-3
Waga produktu	12 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Materiał śruby regulacyjnej	Stal wysokostopowa
Funkcja zaworu	Funkcja dławienia przepływu
Materiał obudowy	Wzmocniony poliamid
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Montaż na pulpicie, Przy pomocy otworów przelotowych, Przy pomocy osprzętu, Do wyboru:
Materiał uszczelnień	NBR
Temperatura otoczenia	-10 °C do 60 °C
Ciśnienie robocze	0 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO011907
EAN-13	4052568044183

Data wygenerowania podsumowania: 11.11.2026r, g. 01:25