



Dławik-tłumik hałasu GRU-1/2-B (9519) serii GRU - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012111

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany dławik wylotowy z funkcją tłumika hałasu.

- Zawór dławiący na odpowietrzeniu GRE: stop spiekany
- Dławik z tłumikiem GRU, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Funkcja zaworu

Wybór funkcji dodatkowej

Przyłącze pneumatyczne 1

Element regulacyjny

Typ mocowania

Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) 0 l/min

Temperatura otoczenia

Materiał obudowy

Pozycja montażu

Symbol

Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury

Medium robocze

Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego

Zgodność z LABS

Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego
zaworu dławiącego

z tłumikiem hałasu

G1/2

Śruba z rowkiem podłużnym

wkręcane

-10 degC

Aluminium

dowolny

00991451

0 bar

Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-
]

Możliwa praca ze smarowaniem

VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura medium

-10 degC

Waga produktu

100 g

Materiał wkładka tłumiącej

Polietylen

Materiał części z gwintem

Aluminiowy odlew ciśnieniowy

Informacja o materiałach

Zgodność z dyrektywą RoHS

Materiał śruby do regulacji

Poliamid

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|--|
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Materiał wkładu tłumika | PE |
| Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 ... 4 000 l/min |
| Element regulacyjny | Śruba z rowkiem podłużnym |
| Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury | 0 ... 10 bar |
| Materiał pokrywki z gwintem | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/2 |
| Waga produktu | 100 g |
| Uwagi odnośnie medium roboczego | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Materiał śruby regulacyjnej | PA |
| Typ mocowania | wkręcane |
| Funkcja zaworu | Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Temperatura medium | -10 ... 70 °C |
| Sposób montażu | Przy pomocy gwintów |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 70 °C |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO012111 |
| EAN-13 | 4052568001919 |