AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Dławik-tłumik hałasu GRU-1/2-B (9519) serii GRU - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO012111**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

Wkręcany dławik wylotowy z funkcją tłumika hałasu.

- Zawór dławiący na odpowietrzeniu GRE: stop spiekany
- Dławik z tłumikiem GRU, tworzywo sztuczne

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Funkcja zaworu | Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego zaworu dławiącego |
| Wybór funkcji dodatkowej | z tłumikiem hałasu |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | G1/2 |
| Element regulacyjny | Śruba z rowkiem podłużnym |
| Typ mocowania | wkręcane |
| Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi) | 0 l/min |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Materiał obudowy | Aluminium |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Symbol | 00991451 |
| Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury | 0 bar |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca ze smarowaniem |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |

| | |
|---|---|
| Temperatura medium | -10 degC |
| Waga produktu | 100 g |
| Materiał wkładka tłumiącej | Polietylen |
| Materiał części z gwintem | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał śruby do regulacji | Poliamid |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Pozycja zabudowy** | Dowolna |
| **Materiał wkładu tłumika** | PE |
| **Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)** | 0 ... 4 000 l/min |
| **Element regulacyjny** | Śruba z rowkiem podłużnym |
| **Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury** | 0 ... 10 bar |
| **Materiał pokrywki z gwintem** | Aluminium-odlew ciśnieniowy |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | G1/2 |
| **Waga produktu** | 100 g |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| **Materiał śruby regulacyjnej** | PA |
| **Typ mocowania** | wkręcane |
| **Funkcja zaworu** | Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu |
| **Materiał obudowy** | Aluminium |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Temperatura medium** | -10 ... 70 °C |
| **Sposób montażu** | Przy pomocy gwintów |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 70 °C |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO012111 |
| **EAN-13** | 4052568001919 |

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:32