AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Dławik-tłumik hałasu GRU-1/4-B (9517) serii GRU - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO012113

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Wkręcany dławik wylotowy z funkcją tłumika hałasu.

- Zawór dławiący na odpowietrzeniu GRE: stop spiekany
- Dławik z tłumikiem GRU, tworzywo sztuczne

Dane techniczne

Funkcja zaworu	Funkcja kontroli ciśnienia akustycznego zaworu dławiącego
Wybór funkcji dodatkowej	z tłumikiem hałasu
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem podłużnym
Typ mocowania	wkręcane
Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 l/min
Temperatura otoczenia	-10 degC
Materiał obudowy	Aluminium
Pozycja montażu	dowolny
Symbol	00991451
Ciśnienie robocze w całym zakresie temperatury	0 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca ze smarowaniem
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Temperatura medium	-10 degC
Waga produktu	25 g
Materiał wkładka tłumiącej	Polietylen
Materiał części z gwintem	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał śruby do regulacji	Poliamid

DANE TECHNICZNE

Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał wkładu tłumika	PE
Przepływ normalny 0,6->0 MPa (6->0 bar, 87->0 psi)	0 ... 1 500 l/min
Element regulacyjny	Śruba z rowkiem podłużnym
Ciśnienie robocze dla pełnego zakresu temperatury	0 ... 10 bar
Materiał pokrywki z gwintem	Aluminium-odlew ciśnieniowy
Przyłącze pneumatyczne 1	G1/4
Waga produktu	25 g
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiał śruby regulacyjnej	PA
Typ mocowania	wkręcane
Funkcja zaworu	Funkcja dławika wylotowego z tłumikiem hałasu
Materiał obudowy	Aluminium
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Temperatura medium	-10 ... 70 °C
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Temperatura otoczenia	-10 ... 70 °C

Nr kat.	OT-FESTO012113
EAN-13	4052568008918

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:42