



Zespół osłony mieszkowej DADB-V6-100-S376-425 (553385) serii DADB - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO026217

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dłuższa żywotność: DADB chroni tłoczyska, uszczelki i łożyska przed działaniem różnych mediów.

- Zrównoważona konstrukcja dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji i uproszczonym naprawom

Dane techniczne

| | |
|--|--------------------------------|
| Średnica zewnętrzna | 93 mm |
| Wielkość | 100 |
| Zakres skoku | 376 mm |
| Wydłużone tłoczysko | 98 mm |
| Konstrukcja | okrągły |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | Zestaw przyssawki fałdowej |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 3 - silne obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Odporność chemiczna | Pyły |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 321 g |
| Typ mocowania | Push-on |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/4 |

Informacja o materiałach
Materiał części adaptacyjnych
Materiał uszczelnień
Materiał przysawki fałdowej
Materiał trzpienia gwintowanego

Zgodność z dyrektywą RoHS
Wzmocniony poliamid
NBR
NBR
Nierdzewna stal stopowa

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|--|
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Materiał mieszka | NBR |
| Materiał komponentów adaptera | Wzmocnione PA |
| Odporność na media | Pył, kurz, Włóky, Oleje, Smar, Benzyna |
| Wydłużenie tłoczyska | 98 mm |
| Waga produktu | 321 g |
| Konstrukcja | okrągły |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/4 |
| Klasa odporności na korozję CRC | 3 - Wysoka odporność na korozję |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 80 °C |
| Kształt | Okrągły |
| Wielkość | 100 |
| Średnica zewnętrzna | 93 mm |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Zakres skoku | 376 ... 425 mm |
| Sposób montażu | slip-on, Z gwintowanym trzpieniem |
| Materiał uszczelnień | NBR |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO026217 |
| EAN-13 | 4052568196882 |