

Zespół osłony mieszkowej DADB-V6-40-S426-475 (553307) serii DADB - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO026390

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dłuższa żywotność: DADB chroni tłoczyska, uszczelki i łożyska przed działaniem różnych mediów.

- Zrównoważona konstrukcja dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji i uproszczonym naprawom

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna	46 mm
Wielkość	40
Zakres skoku	426 mm
Wydłużone tłoczysko	130 mm
Konstrukcja	okrągły
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Zestaw przyssawki fałdowej
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Odporność chemiczna	Pyły
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	144 g
Typ mocowania	Push-on
Przyłącze pneumatyczne	G1/8

Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał części adaptacyjnych	Wzmocniony poliamid
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał przyssawki fałdowej	NBR
Materiał trzpienia gwintowanego	Nierdzewna stal stopowa

DANE TECHNICZNE

Pozycja zabudowy	Dowolna	Nr kat.	OT-FESTO026390
Materiał mieszka	NBR	EAN-13	4052568196493
Materiał komponentów adaptera	Wzmocnione PA		
Odporność na media	Pył, kurz, Wióry, Oleje, Smar, Benzyna		
Wydłużenie tłoczyska	130 mm		
Waga produktu	144 g		
Konstrukcja	okrągły		
Przyłącza pneumatyczne	G1/8		
Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję		
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C		
Kształt	Okrągły		
Wielkość	40		
Średnica zewnętrzna	46 mm		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Stopień ochrony	IP54		
Zakres skoku	426 ... 475 mm		
Sposób montażu	slip-on, Z gwintowanym trzpieniem		
Materiał uszczelnień	NBR		