



Zespół osłony mieszkowej DADB-V6-50-S476-500 (553329) serii DADB - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO026392

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dłuższa żywotność: DADB chroni tłoczyska, uszczelki i łożyska przed działaniem różnych mediów.

- Zrównoważona konstrukcja dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji i uproszczonym naprawom

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna	57 mm
Wielkość	50
Zakres skoku	476 mm
Wydłużone tłoczysko	134 mm
Konstrukcja	okrągły
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Zestaw przyssawki fałdowej
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Odporność chemiczna	Pyły
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	205 g
Typ mocowania	Push-on
Przyłącze pneumatyczne	G1/4

Informacja o materiałach

Materiał części adaptacyjnych

Materiał uszczelnień

Materiał przysawki fałdowej

Materiał trzpienia gwintowanego

Zgodność z dyrektywą RoHS

Wzmocniony poliamid

NBR

NBR

Nierdzewna stal stopowa

DANE TECHNICZNE

Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał mieszka	NBR
Materiał komponentów adaptera	Wzmocnione PA
Odporność na media	Pył, kurz, Włóky, Oleje, Smar, Benzyna
Wydłużenie tłoczyska	134 mm
Waga produktu	205 g
Konstrukcja	okrągły
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Klasa odporności na korozję CRC	3 - Wysoka odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Kształt	Okrągły
Wielkość	50
Średnica zewnętrzna	57 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP54
Zakres skoku	476 ... 500 mm
Sposób montażu	slip-on, Z gwintowanym trzpieniem
Materiał uszczelnień	NBR

Nr kat.	OT-FESTO026392
EAN-13	4052568196608