



Zespół osłony mieszkowej DADB-V6-32-S301-350 (553281) serii DADB - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO026675

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dłuższa żywotność: DADB chroni tłoczyska, uszczelki i łożyska przed działaniem różnych mediów.

- Zrównoważona konstrukcja dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji i uproszczonym naprawom

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna	38 mm
Wielkość	32
Zakres skoku	301 mm
Wydłużone tłoczysko	112 mm
Konstrukcja	okrągły
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Zestaw przyssawki fałdowej
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Odporność chemiczna	Pyły
Stopień ochrony	IP54
Temperatura otoczenia	-10 degC
Waga produktu	92 g
Typ mocowania	Push-on
Przyłącze pneumatyczne	G1/8

Informacja o materiałach
Materiał części adaptacyjnych
Materiał uszczelnień
Materiał przysawki fałdowej
Materiał trzpienia gwintowanego

Zgodność z dyrektywą RoHS
Wzmocniony poliamid
NBR
NBR
Nierdzewna stal stopowa

DANE TECHNICZNE

Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał mieszka	NBR
Materiał komponentów adaptera	Wzmocnione PA
Odporność na media	Pył, kurz, Włóky, Oleje, Smar, Benzyna
Wydłużenie tłoczyska	112 mm
Waga produktu	92 g
Konstrukcja	okrągły
Przyłącza pneumatyczne	G1/8
Klasa odporności na korozję CRC	3 - Wysoka odporność na korozję
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C
Kształt	Okrągły
Wielkość	32
Średnica zewnętrzna	38 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP54
Zakres skoku	301 ... 350 mm
Sposób montażu	slip-on, Z gwintowanym trzpieniem
Materiał uszczelnień	NBR

Nr kat.	OT-FESTO026675
EAN-13	4052568196363