



Zespół osłony mieszkowej DADB-S1-40-S251-300 (553469) serii DADB - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO027178**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dłuższa żywotność: DADB chroni tłoczyska, uszczelki i łożyska przed działaniem różnych mediów.

- Zrównoważona konstrukcja dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji i uproszczonym naprawom

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Średnica zewnętrzna | 46 mm |
| Wielkość | 40 |
| Zakres skoku | 251 mm |
| Wydłużone tłoczysko | 87 mm |
| Konstrukcja | okrągły |
| Pozycja montażu | dowolny |
| Konstrukcja | Zestaw przyssawki fałdowej |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 3 - silne obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych | Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki |
| Odporność chemiczna | Pyły |
| Stopień ochrony | IP54 |

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 93 g |
| Typ mocowania | za pomocą trzpienia gwintowanego |
| Przyłącze pneumatyczne | G1/8 |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał części adaptacyjnych | Wzmocniony poliamid |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał przyssawki fałdowej | NBR |
| Materiał trzpienia gwintowanego | Nierdzewna stal stopowa |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---------------------------------|--|
| Klasa odporności na korozję CRC | 3 - Wysoka odporność na korozję |
| Materiał wkręta bez łba | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Materiał mieszka | NBR |
| Materiał komponentów adaptera | Wzmocnione PA |
| Odporność na media | Pył, kurz, Wióry, Oleje, Smar, Benzyna |
| Wydłużenie tłoczyska | 87 mm |
| Waga produktu | 93 g |
| Konstrukcja | okrągły |
| Przyłącza pneumatyczne | G1/8 |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura otoczenia | -10 ... 80 °C |
| Pozycja zabudowy | Dowolna |
| Kształt | Okrągły |
| Wielkość | 40 |
| Średnica zewnętrzna | 46 mm |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Stopień ochrony | IP54 |
| Zakres skoku | 251 ... 300 mm |
| Sposób montażu | Z gwintowanym trzpieniem, Przy pomocy gwintów wewnętrznych |
| Materiał uszczelnień | NBR |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO027178 |
| EAN-13 | 4052568197162 |