

Zespół osłony mieszkowej DADB-S1-16-S101-150 (553403) serii DADB - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO027719

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dłuższa żywotność: DADB chroni tłoczyska, uszczelki i łożyska przed działaniem różnych mediów.

- Zrównoważona konstrukcja dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji i uproszczonym naprawom

Dane techniczne

Średnica zewnętrzna	22 mm
Wielkość	16
Zakres skoku	101 mm
Wydłużone tłoczysko	48 mm
Konstrukcja	okrągły
Pozycja montażu	dowolny
Konstrukcja	Zestaw przyssawki fałdowej
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	3 - silne obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Przydatność do produkcji akumulatorów litowo-jonowych	Nie wolno stosować metali, w których zawartość miedzi, cynku lub niklu przekracza 5% masy. Wyjątkiem są nikiel w stali, powierzchnie niklowane chemicznie, płytki drukowane, kable, złącza elektryczne i cewki
Odporność chemiczna	Pyły
Temperatura otoczenia	-10 degC

Waga produktu	13 g
Typ mocowania	za pomocą trzpienia gwintowanego
Przyłącze pneumatyczne	M5
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał części adaptacyjnych	Wzmocniony poliamid
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał przyssawki fałdowej	NBR
Materiał trzpienia gwintowanego	Nierdzewna stal stopowa

DANE TECHNICZNE

Klasa odporności na korozję CRC	3 – Wysoka odporność na korozję	Nr kat.	OT-FESTO027719
Materiał mieszka	NBR	EAN-13	4052568095840
Materiał komponentów adaptera	Wzmocnione PA		
Odporność na media	Pył, kurz, Wióry, Oleje, Smar, Benzyna		
Wydłużenie tłoczyska	48 mm		
Waga produktu	13 g		
Konstrukcja	okrągły		
Przyłącza pneumatyczne	M5		
Zgodność z PWIS	VDMA24364-B2-L		
Temperatura otoczenia	-10 ... 80 °C		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Kształt	Okrągły		
Wielkość	16		
Średnica zewnętrzna	22 mm		
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS		
Zakres skoku	101 ... 150 mm		
Sposób montażu	Z gwintowanym trzpieniem, Przy pomocy gwintów wewnętrznych		
Materiał uszczelnień	NBR		