



Czujnik zbliżeniowy SMEO-1-S6-C (151673) serii SMEO - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO003656**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Magnetyczny, kontaktronowy czujnik do siłowników, konstrukcja blokowa.

- Zasada pomiaru: kontaktron
- SMEO-1-S6: konstrukcja odporna na wysoką temperaturę
- Ze wskaźnikiem LED stanu przełączenia lub bez niego
- Długość kabla 2,5 i 5 m

Dane techniczne

Konstrukcja	Konstrukcja blokowa
Spełnia normę	EN 60947-5-2
Symbol	00991624
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Wielkość pomiarowa	Pozycja
Zasada pomiaru	magnetyczny kontaktronowy
Temperatura otoczenia	-50 degC
Dokładność powtarzalności	0.2 mm
Wyjście dwustanowe	stykowe bipolarne
Funkcja elementu przełączającego	Normalnie otwarty
Czas załączenia	0.5 ms

Czas wyłączenia	0.03 ms
Maks. częstotliwość przełączania	500 Hz
Maks. prąd wyjściowy	1000 mA
Maks. zdolność przełączania AC	40 VA
Maks. zdolność przełączania DC	40 W
Spadek napięcia	0 V
Prąd reszkowy	0 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe	nie
Odporność na przeciążenie	nie występuje
Zakres napięcia roboczego AC	0 V
Zakres napięcia roboczego DC	0 V
Ochrona przed zmianą polaryzacji	nie
Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza	Kabel
Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa	otwarty koniec
Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył	2
Kierunek wyprowadzenia przyłącza	wzdłuż
Długość kabla	2.5 m
Kolor powłoki kabla	szary
Materiał osłony kabla	TPE-S
Typ mocowania	Przy pomocy osprzętu
Moment dokręcenia	2.9 Nm
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	100 g
Kolor obudowy	czarny
Materiał obudowy	Żywica epoksydowa
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-40 degC
Stopień ochrony	IP67
Napięcie izolacji	250 V
Odporność na napięcie udarowe	4 kV
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Stopień zanieczyszczenia	3

DANE TECHNICZNE

Czas wyłączenia	0.03 ms
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-40 ... 120 °C
Stopień zanieczyszczenia	3
Materiał powłoki kabla	TPE-S
Zakres napięcia roboczego AC	0 ... 250 V
Sposób pomiaru	Magnetyczny, stykowy
Wyjście dwustanowe	Stykowe, bipolarne
Funkcja elementu przełączającego	Styk normalnie otwarty
Maks. częstotliwość przełączania	500 Hz
Odporność na piki napięcia	4 kV
Czas włączania	0.5 ms
Prąd resztkowy	0 mA
Spadek napięcia	<= 0 V
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	Nie występuje
Kierunek przyłącza wyjściowego	Wzdłuż
Maks. moc przełączania DC	40 W
Maks. moc przełączania AC	40 VA
Powtarzalność wartości przełączenia	+/- 0,1 mm
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Brak
Sposób montażu	Przy pomocy osprzętu
Stopień ochrony	IP67
Przyłącze elektryczne	2-żyły, Kabel
Długość kabla	2.5 m
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Kształt	Konstrukcja blokowa
Materiał obudowy	Żywica epoksydowa, PC, PET, Stal, TPE-O, Odlew ciśnieniowy cynkowy
Maks. Prąd wyjściowy	1 A
Temperatura otoczenia	-50 °C do 120 °C
Zgodność z normą	DIN EN 60947-5-2
Konstrukcja	Konstrukcja blokowa
Waga produktu	100 g
Moment dokręcenia	2.9 Nm
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Zabezpieczenie przed zwarcie	Brak
Zakres napięcia roboczego DC	0 ... 200 V

Nr kat.	OT-FESTO003656
EAN-13	4052568117023

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:24