AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Sterownik SPC11-POT-LWG (192217) serii SPC - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO007591

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Szybkie i łagodne przejście do położenia krańcowego z 2 dodatkowymi pozycjami pośrednimi
- Elektroniczna amortyzacja w położeniach końcowych
- Łatwe i szybkie uruchamianie: wystarczy skonfigurować, zaprogramować i.. gotowe
- Obsługuje napędy tłoczyskowe, beztłoczyskowe, a także napędy whadłowe

Dane techniczne

Kopia zapasowa	Pamięć Flash
Sygnały sterujące	Wejście Remote/Teach/lewa strona/prawa strona
Wskaźnik	3-znakowy
Elementy obsługowe	3 przyciski
Zabezpieczenie wyjść	elektroniczne
Liczba wyjść cyfrowych	5
Liczba wejść cyfrowych	8
Wersja wyjść	wg IEC 61131-2
Wersja wejść	wg IEC 61131-2
Czas stabilizacji sygnału na wejściu (wytłumienie odbić)	20 ms
Maks. pobór prądu z zaworem proporcjonalnym	1.1 A
Maks. pobór prądu bez zaworu proporcjonalnego	70 mA
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V

Pobór prądu wejściowego	4 mA
Obciążalność prądowa na wyjście	100 mA
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 25%
Certyfikacja	RCM Mark
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Odporność na długotrwałe wstrząsy wg DIN/IEC 68 część 2-82	Sprawdzono wg stopnia intensywności 2
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %
Stopień ochrony	IP65
Odporność na drgania wg DIN/IEC 68 część 2-6	sprawdzono wg stopnia intensywności 1
Temperatura otoczenia	0 degC
Waga produktu	400 g
Przył. elektr. nap. rob. wej. i wyj.	15-pin.
Przyłącze elektryczne zaworu proporcjonalnego	7-pinowe
Przyłącze elektryczne systemu pomiaru położenia	4-pin
Długość kabla	0.3 m

DANE TECHNICZNE

Backup danych	Pamięć Flash
Przyłącze elektryczne, zawór proporcjonalny	7-pin
Typ przyłącza elektrycznego	15-pin, SUB-D, Wtyczka
Prąd obciążenia na wyjście	0.1 A
Pobór prądu, wejście	4 mA
Maks. pobór prądu bez zaworu proporcjonalnego	70 mA
Maks. pobór prądu z zaworem proporcjonalnym	1.1 A
Czas dla eliminacji odbić styków dla wejść	20 ms
Typ wejść	Wg IEC 61131-2, Logika dodatnia (PNP), Bez separacji galwanicznej
Typ wyjść	Wg IEC 61131-2, Logika dodatnia (PNP), Bez separacji galwanicznej
Ilość wejść cyfrowych	8
Ilość wyjść cyfrowych	5
Bezpiecznik, wyjście	Elektroniczny, Maks. prąd wyzwalający 500 mA, Przez sumę wszystkich wyjść
Sygnały sterujące	Wejście, Remote/Teach/Lewo/Prawo, Wejście, pozycja 1/2/3/4, Wyjście, Error-Ready, Wyjście, pozycja 1/2/3/4
Elementy obsługowe	3 przyciski, Klawiatura foliowa
Przyłącze elektryczne, system pomiaru położenia	4-pin
Odporność na wibracje wg DIN/IEC 68 Część 2-6	Testowany zgodnie z poziomem ostrości 1
Odporność na ciągłe wibracje wg DIN/IEC 68 Część 2-82	Przetestowany zgodnie z poziomem ważności 2
Dopuszczalne wahania napięcia	+/- 25 %
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Nominalne napięcie robocze DC	24 V
Względna wilgotność powietrza	0 - 95 %, Bez kondensacji
Waga produktu	400 g
Dopuszczenie	RCM Mark
Długość kabla	0.3 m
Stopień ochrony	IP65, Zgodnie z IEC 60529
Temperatura otoczenia	0 ... 50 °C

Nr kat.	OT-FESTO007591
EAN-13	4052568150860

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 12:07