



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Układ pomiarowy położenia MLO-POT-100-LWG (192213) - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO009157

Numer artykułu producenta:

Wysyłka w 24-48h.

FESTO

OPIS PRODUKTU

MLO-POT-100-LWG MLO-POT-100-LWG (192213) Wegmesssystem

DANE TECHNICZNE

Maks. napięcie robocze DC	42 V
Materiał uszczelnienia pręta	PTFE
Materiał uszczelnienia łożyska	NBR
Materiał pręta łączącego	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Odstęp kątowy, zabierak	± 12,5 °
Współczynnik temperaturowy	5 ppm/K
Rozdzielczość przemieszczenia	0.01 mm
Maks. przyspieszenie przesunięcia	200 m/s2
Niezależna liniowość	0,1 %
Sygnał wyjściowy	Analogowa
Odporność na wibracje wg DIN/IEC 68 Część 2-6	Przetestowany zgodnie z poziomem ważności 2
Odporność na ciągłe wibracje wg DIN/IEC 68 Część 2-82	Przetestowany zgodnie z poziomem ważności 2
Dopuszczalne wahania napięcia	< 1 %
Tolerancja rezystancji połączenia	20 %
Maks. pobór prądu	4 mA
Maks. prąd ślizgacza, krótkotrwały	10 mA
Skok	100 mm
Zalecany prąd ślizgacza	< 1 µA
Rezystancja połączenia	3 kOhm
Maks. prędkość przemieszczenia	5 m/s
Zasada pomiaru systemu pomiaru położenia	Analogowa
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Nominalne napięcie robocze DC	10 V
Waga produktu	500 g
Konstrukcja	Profil okrągły, Z łącznikiem
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał obudowy	Stop aluminium, Anodowanie
Przylącze elektryczne	16 mm, 4-pin, Wtyczka, Czworokątna konstrukcja
Stopień ochrony	IP65, Zgodnie z IEC 60529
Materiał pokrywy	Wzmocnione PBT
Temperatura otoczenia	-30 °C do 100 °C

Nr kat.	OT-FESTO009157
EAN-13	4052568150839