Jednostka zaworu kulowego z napędem VZPR-BPD-22-R114 (540515) serii VZPR - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO021188

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Gotowy do montażu, kompletny system składający się z napędu wahadłowego dwustronnego działania DAPS i zaworu kulowego VAPB wykonanego z mosiądzu.

- Zawór kulowy z napędem wahadłowym dwustronnego działania DAPS
- Zawór kulowy w wersji z mosiądzu
- Układ portów NAMUR do elektrozaworów / skrzynek czujników wg VDI/VDE 3845
- Przepływ zupełnie zablokowany lub otwarty w obu kierunkach

Dane techniczne

Konstrukcja	2-drogowy zawór kulowy
Sposób uruchamiania	elektrycznie
Pozycja montażu	dowolny
Typ mocowania	CNOMO
Przyłącze zaworu procesowego	Rp1 1/4
Wskaźnik stanu przełączenia	Kierunek przełącznika = kierunek przepływu
Średnica nominalna DN	32
Ciśnienie robocze napędu	1 bar
Ciśnienie nominalne zaworu armaturowego PN	40
Symbol	00991921
Temperatura medium	-20 degC
Temperatura otoczenia	-20 degC

Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III
Waga produktu	3200 g
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-20 ... 80 °C
Sposób montażu	CNOMO, Przy pomocy gwintów wewnętrznych
Temperatura medium	-20 °C do 150 °C
Uwaga dotycząca materiałów	Zawierają substancje PWIS
Pozycja zabudowy	Dowolna
Klasa odporności na korozję CRC	1 – Niska odporność na korozję
Konstrukcja	2-drogowy zawór kulowyNapęd wahadłowy
Waga produktu	3 200 g
Sposób uruchomienia	Elektryczny, Pneumatyczny
Wskaźnik stanu załączenia	Kierunek obrotu pokrętła = kierunek przepływu
Ciśnienie robocze napędu	1 ... 8.4 bar
Przyłącze zaworu procesowego	Rp1 1/4
Ciśnienie znamionowe zaworu procesowego	40
Średnica nominalna DN	32

Nr kat.	OT-FESTO021188
EAN-13	4052568179304

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 13:04