AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Zawór pneumatyczny VLX-2-3/8-MS-NPT (34923) serii VLX - Festo

Numer artykułu SKU: OT-FESTO041110

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Zawór gniazdowy
- Sterowany pośrednio
- Wersja z mosiądzu
- Instalacja kabli

Dane techniczne

Konstrukcja	Zawór membranowy
Sposób uruchamiania	pneumatyczny
Sposób uszczelnienia	miękki
Pozycja montażu	dowolny
Typ mocowania	Instalacja na przewodach
Przyłącze zaworu procesowego	NPT3/8
Średnica nominalna	13 mm
Funkcja zaworu	2/2 zamknięty monostabilny
Kierunek przepływu	jednokierunkowy
Ciśnienie medium	1 bar
Funkcja odpowietrzenia	bez dławienia
Sposób powrotu	sprężyna pneumatyczna
Rodzaj sterowania	sterowanie pilotem
Przyłącze zsilania pilotów 12	M5

Medium sterujące (dla pilotów)	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Symbol	00991371
Medium	Filtrowane sprężone powietrze, stopień filtracji 200 µm
Temperatura medium	-10 degC
Temperatura otoczenia	-10 degC
Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343)	3800 l/min
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Materiał obudowy	Mosiądz
Materiał śrub	Stal wysokostopowa nierdzewna
Numer materiału śruby	1.4301
Waga produktu	470 g

DANE TECHNICZNE

Sposób uruchomienia	Pneumatyczny
Numer materiału, śruba	1.4301
Ciśnienie medium	1 ... 10 bar
Medium	Sprężone powietrze, filtrowane, stopień filtracji 200 µm
Przyłącze zaworu procesowego	NPT3/8
Przyłącze zasilania pilota 12	M5
Medium dla pilotów	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Funkcja odpowietrzenia	Bez możliwości dławienia
Kierunek przepływu	Jednokierunkowy
Rodzaj sterowania	Z pilotem
Sposób kasowania	Sprężyna pneumatyczna
Rodzaj uszczelnienia	Miękkie
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Wielkość nominalna	13 mm
Waga produktu	470 g
Konstrukcja	Zawór membranowy
Pozycja zabudowy	Dowolna
Materiał śrub	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Normalny przepływ nominalny	3 800 l/min
Funkcja zaworu	2/2 zamknięty, monostabilny
Materiał obudowy	Mosiądz
Temperatura medium	-10 ... 80 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii

Nr kat.	OT-FESTO041110
EAN-13	4052568305895

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 21:37