AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Interfejs pneumatyczny VABA-S6-1-X2-F1-CB (8068240) serii VABA - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO084055**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Odporność na drgania | Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6 |
| Odporność na wstrząsy | Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27 |
| Interfejs wyspy zaworowej | Typ 44, VTSA-F-CB |
| Diagnostyka | Przerwanie kabla na cewkę zaworu |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 12 w przypadku zaworów bistabilnych |
| Diody LED | 1 diagnostyka ogólna |
| Parametryzacja | Reakcja na awarię na kanał |
| Zabezpieczenie (przeciwzwarciowe) | Wewnętrzny bezpiecznik elektroniczny na wyjście zaworu |
| Zakres napięcia roboczego DC | 21.6 V |
| Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym | Typ. 25 mA dla zaworów bez CPX-FVDA-P2 |
| Maks. zasilanie na każdy kanał | 0,2 A |
| Maks. sumaryczny prąd na moduł | 4.5 A |
| Znamionowe napięcie robocze DC | 24 V |
| Izolacja elektryczna, kanał - magistrala wewnętrzna | Tak, przy zastosowaniu dodatkowego zasilania zaworów |

| | |
|---|---|
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK dot. EMV |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura przechowywania | -20 degC |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | -5 degC |
| Waga produktu | 734 g |
| Sterowanie elektryczne | Magistrala polowa |
| Przyłącze elektryczne | przez CPX |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał płyty przyłączeniowej | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
| Materiał pokrywy | PA |
| Materiał uszczelnień | NBR |
| Materiał śrub | Stal |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Waga** | 0,95 kg |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO084055 |
| **EAN-13** | 4052568444822 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 09:34