AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Interfejs pneumatyczny VABA-S6-1-X2-CB (8082876) serii VABA - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO084746**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Interfejs wyspy zaworowej | Typ 44, VTSA |
| Diagnostyka | Przerwanie kabla na cewkę zaworu |
| Maks. liczba pozycji zaworowych | 12 w przypadku zaworów bistabilnych |
| Diody LED | 1 diagnostyka ogólna |
| Parametryzacja | Reakcja na awarię na kanał |
| Zabezpieczenie (przeciwzwarciowe) | Wewnętrzny bezpiecznik elektroniczny na wyjście zaworu |
| Zakres napięcia roboczego DC | 21.6 V |
| Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym | Typ. 11 mA (zasilanie napięciem roboczym układu elektronicznego) |
| Maks. zasilanie na każdy kanał | 0,2 A |
| Maks. sumaryczny prąd na moduł | 6 A |
| Znamionowe napięcie robocze DC | 24 V |
| Izolacja elektryczna, kanał - magistrala wewnętrzna | Tak, przy zastosowaniu dodatkowego zasilania zaworów |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 0 - Brak obciążenia korozyjnego |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperatura otoczenia | -5 degC |
| Waga produktu | 560 g |

| | |
|---|---|
| Sterowanie elektryczne | Magistrala polowa |
| Przyłącze elektryczne | przez CPX |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Materiał pokrywy | PA |
| Materiał obudowy | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |

## DANE TECHNICZNE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Waga** | 0,55 kg | **Nr kat.** | OT-FESTO084746 |
| | | **EAN-13** | 4052568299453 |

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 09:34