Interfejs pneumatyczny VABA-S6-1-X2-F2-CB2-AL (8152434) serii VABA - Festo



Numer artykułu SKU: OT-FESTO095141

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Odporność na drgania	Test odporności podczas transportu przy drganiach o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-4 i EN 60068-2-6
Odporność na wstrząsy	Test odporności na wstrząsy o stopniu intensywności 2 wg FN 942017-5 i EN 60068-2-27
Interfejs wyspy zaworowej	Typ 44, VTSA-F-CB
Diagnostyka	Przerwanie kabla na cewkę zaworu
Maks. liczba pozycji zaworowych	12 w przypadku zaworów bistabilnych
Diody LED	1 diagnostyka ogólna
Parametryzacja	Reakcja na awarię na kanał
Zabezpieczenie (przeciwzwarciowe)	Wewnętrzny bezpiecznik elektroniczny na wyjście zaworu
Zakres napięcia roboczego DC	21.6 V
Wewnętrzny pobór prądu przy nominalnym napięciu roboczym	Typ. 15 mA dla zaworów bez CPX-FVDA-P2
Maks. zasilanie na każdy kanał	0,2 A
Maks. sumaryczny prąd na moduł	2 A
Znamionowe napięcie robocze DC	24 V

Izolacja elektryczna, kanał - magistrala wewnętrzna	Tak, przy zastosowaniu dodatkowego zasilania zaworów
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą kompatybilności elektromagnetycznej UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. EMV
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	0 - Brak obciążenia korozyjnego
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura przechowywania	-20 degC
Stopień ochrony	IP65
Temperatura otoczenia	-5 degC
Waga produktu	1596 g
Sterowanie elektryczne	Magistrala polowa
Przyłącze elektryczne, wyjście, funkcja	bezpieczne wyjście cyfrowe
Przyłącze elektryczne, wyjście, rodzaj przyłącza	Gniazdo wtykowe
Przyłącze elektryczne, wyjście, technologia przyłączeniowa	M12x1 kodowanie A wg EN 61076-2-101
Przyłącze elektryczne, wyjście, liczba pinów/żył	5
Przyłącze elektryczne zaworu, funkcja	Zasilanie elektryczne zaworu
Przyłącze elektryczne dla zaworu, rodzaj przyłącza	Wtyczka
Przyłącze elektryczne zaworu, technologia przyłączeniowa	Złącze wtykowe okrągłe 7/8"
Przyłącze elektryczne dla zaworu, liczba pinów/żył	5
Przyłącze elektryczne	przez CPX
Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Materiał płyty przyłączeniowej	Aluminiowy odlew ciśnieniowy
Materiał pokrywy	PA
Materiał uszczelnień	NBR
Materiał śrub	Stal

DANE TECHNICZNE

Waga	2,2 kg	**Nr kat.**	OT-FESTO095141
		EAN-13	4052568580391

Data wygenerowania podsumowania: 09.11.2026r, g. 09:34