

Wyłącznik ciśnieniowy PEV-1/4-A-SW27 (159259) serii PEV - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013067

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast

FESTO

OPIS PRODUKTU

Regulowany wskaźnik ciśnienia lub podciśnienia w solidnej aluminiowej obudowie z wtyczką zgodną z EN 175301-803 lub EN 60947-5-2

- Mechaniczny wyłącznik ciśnieniowy i podciśnieniowy
- Ustawiany punkt przełączania
- Montaż: możliwość przykręcenia, za pomocą otworu przelotowego lub szyny montażowej
- Skala do odczytu ustawienia ciśnienia
- Certyfikat: CCC, c UL us - Recognized (OL), RCM Mark

Dane techniczne

Symbol	00991472
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Wielkość pomiarowa	Ciśnienie względne
Metoda pomiaru	Pneumatyczno-elektryczny przetwornik ciśnienia
Zakres pomiaru ciśnienia	1 bar
Ciśnienie robocze	1 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego	Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejowania trzeba je kontynuować)
Temperatura medium	-20 degC
Temperatura otoczenia	-20 degC

Funkcja elementu przełączającego	Zestyk przełączny
Maks. częstotliwość przełączania	3 Hz
Maks. napięcie wyjściowe przełączania AC	250 V
Maks. napięcie wyjściowe przełączania DC	250 V
Maks. prąd wyjściowy	4000 mA
Zakres napięcia roboczego DC	12 V
Przyłącze elektryczne	4-pin
Typ mocowania	wkręcane
Pozycja montażu	dowolny
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Waga produktu	138 g
Materiał obudowy	Stal ocynkowana
Materiał membrany	NBR
Zakres ustawiania wartości progowej	1 bar
Stopień ochrony	IP65
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

DANE TECHNICZNE

Przyłącza pneumatyczne	G1/4	Nr kat.	OT-FESTO013067
Maks. napięcie wyjściowe przełączania AC	250 V	EAN-13	4052568126544
Maks. napięcie wyjściowe przełączania DC	250 V		
Zakres pomiaru ciśnienia	1 bar do 10 bar		
Zakres nastawy wartości progowej	1 ... 10 bar		
Metoda pomiarowa	Pneumatyczno-elektryczny przetwornik ciśnienia		
Mierzona wielkość	Ciśnienie względne		
Maks. częstotliwość przełączania	3 Hz		
Funkcja elementu przełączającego	Styki przełączane		
Zakres napięcia roboczego DC	12 ... 250 V		
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć		
Waga produktu	138 g		
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]		
Uwagi odnośnie medium roboczego	Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)		
Pozycja zabudowy	Dowolna		
Materiał membrany	NBR		
Maks. Prąd wyjściowy	4 000 mA		
Materiał obudowy	Stal ocynkowana		
Przyłącze elektryczne	4-pin, Wtyczka		
Temperatura medium	-20 °C do 80 °C		
Stopień ochrony	IP65		
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów		
Temperatura otoczenia	-20 °C do 100 °C		
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar		

Data wygenerowania podsumowania: 09.09.2026r, g. 06:21