

Wyłącznik ciśnieniowy PEV-1/4-A-SW27-B-OD (175252) serii PEV - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013068

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

Regulowany wskaźnik ciśnienia lub podciśnienia w solidnej aluminiowej obudowie z wtyczką zgodną z EN 175301-803 lub EN 60947-5-2

- Mechaniczny wyłącznik ciśnieniowy i podciśnieniowy
- Ustawiany punkt przełączania
- Montaż: możliwość przykręcenia, za pomocą otworu przelotowego lub szyny montażowej
- Skala do odczytu ustawienia ciśnienia
- Certyfikat: CCC, c UL us - Recognized (OL), RCM Mark

Dane techniczne

Symbol	00991472
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Zgodnie z dyrektywą niskonapięciową UE
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK dot. urządzeń elektrycznych
Wielkość pomiarowa	Ciśnienie względne
Metoda pomiaru	Pneumatyczno-elektryczny przetwornik ciśnienia
Ciśnienie robocze	1 bar
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Temperatura medium	-20 degC
Temperatura otoczenia	-30 degC
Funkcja elementu przełączającego	Zestyk przełączny
Maks. częstotliwość przełączania	3 Hz

Maks. napięcie wyjściowe przełączania AC	250 V
Maks. napięcie wyjściowe przełączania DC	250 V
Maks. prąd wyjściowy	4000 mA
Przyłącze elektryczne	4-pin
Typ mocowania	wkręcane
Pozycja montażu	dowolny
Przyłącze pneumatyczne	G1/4
Waga produktu	900 g
Materiał obudowy	PA66-GF30
Materiał membrany	NBR
Zakres ustawiania wartości progowej	1 bar
Stopień ochrony	IP65
Zgodność z LABS	VDMA24364-B1/B2-L

DANE TECHNICZNE

Pozycja zabudowy	Dowolna
Maks. napięcie wyjściowe przełączania AC	250 V
Maks. napięcie wyjściowe przełączania DC	250 V
Zakres nastawy wartości progowej	1 ... 10 bar
Metoda pomiarowa	Pneumatyczno-elektryczny przetwornik ciśnienia
Mierzona wielkość	Ciśnienie względne
Maks. częstotliwość przełączania	3 Hz
Funkcja elementu przełączającego	Styki przełączane
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU dla niskich napięć
Waga produktu	900 g
Przyłącza pneumatyczne	G1/4
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Materiał membrany	NBR
Maks. Prąd wyjściowy	4 000 mA
Materiał obudowy	PA66-GF30, Stal ocynkowana
Przyłącze elektryczne	4-pin, Wtyczka
Temperatura medium	-20 °C do 80 °C
Stopień ochrony	IP65
Sposób montażu	Przy pomocy gwintów
Temperatura otoczenia	-30 °C do 100 °C
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO013068
EAN-13	4052568142933

Data wygenerowania podsumowania: 09.09.2026r, g. 07:06