



Czujnik przepływu SFE3-F100-L-WQ6-2PB-K1 (538522) serii SFE3 - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013317

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

SFE3-F100-L-WQ6-2PB-K1 SFE3-F100-L-WQ6-2PB-K1 (538522) Durchflusssensor

DANE TECHNICZNE

Medium robocze	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [1:4:2]Stickstoff
Ciśnienie robocze	-0,7 do 7 bar
Temperatura otoczenia	0 bis 50 °C
Pozycja montażowa	senkrechtwaagrecht
Klasa odporności na korozję KBK	2
Sposób montażu	mit Durchgangsbohrung
Przyłącze pneumatyczne	QS-6
Temperatura medium roboczego	0 bis 50 °C
Czas włączenia	50 ms
Typ wyświetlacza	3 1/2-stellig alphanumerisch
Funkcja przełączania	Fenster-KomparatorSchwellwert-Komparator
Masa produktu	70 g
Zakres napięcia roboczego (DC)	12 bis 24 V

Nr kat.	OT-FESTO013317
EAN-13	4052568175962