



Przyłącze elektryczne MHAP-PI-1 (532182) serii MHAP - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO012573

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

OPIS PRODUKTU

- Elektryczne gniazdo wtykowe ze schematem połączeń H
- Do zaworów do montażu na płycie i zaworów semi in-line MHA1-...-PI i MHP1-...-PI
- Wstępnie zmontowany
- Długość kabla od 0,5 do 1 m
- Temperatura otoczenia -20 ... +80degC

Dane techniczne

Typ mocowania	Zatrzask
Pozycja montażu	dowolny
Waga produktu	6 g
Przyłącze elektryczne	2-pin
Zakres napięcia roboczego DC	60 V
Obciążalność prądowa	3 A
Długość kabla	1 m
Średnica kabla	1 mm
Budowa kabla	2 x 0,14 mm ²
Stopień ochrony	IP40
Temperatura otoczenia	-20 degC
Temperatura otoczenia w przypadku kabla ruchomego	-20 degC
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	zgodnie z dyrektywą UE RoHS
Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)	wg przepisów UK RoHS
Zgodność z LABS	VDMA24364-B2-L

Informacja o materiałach

Materiał obudowy

Materiał styków

Zgodność z dyrektywą RoHS

PA

Stop miedzi ocynowany

DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-20 °C do 80 °C
Sposób montażu	Clip
Stopień ochrony	IP40
Przyłącze elektryczne	2-pinGniazdo wtykowe
Długość kabla	1 m
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Materiał obudowy	PA
Pozycja zabudowy	Dowolna
Waga produktu	6 g
Zakres napięcia roboczego DC	<= 60 V
Dopuszczalny prąd obciążenia	3 A
Średnica kabla	1 mm
Budowa kabla	2 x 0,14 mm ²
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-20 ... 50 °C
Materiał styków elektrycznych	Miedź, Cynkowanie

Nr kat.	OT-FESTO012573
EAN-13	4052568048105