



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Czujnik optyczny odbiciowy SOEG-RT-M18W-NS-S-2L (537718) serii SOEG - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013650

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

SOEG-RT-M18W-NS-S-2L SOEG-RT-M18W-NS-S-2L (537718) Reflex-Lichttaster

DANE TECHNICZNE

Metoda pomiarowa	Czujnik fotoelektryczny
Tętnienie resztkowe	20 %
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 55 °C
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz, Chromowany
Sposób pomiaru	Optoelektryczny
Wyjście dwustanowe	NPN
Funkcja elementu przełączającego	Przełączanie na jasno
Maks. częstotliwość przełączania	1 000 Hz
Opcje ustawień	Potencjometr
Mierzona wielkość	Położenie
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 36 V
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Spadek napięcia	<= 2 V
Prąd jałowy	15 mA
Wskaźnik prawidłowego montażu	Zielona dioda LED
Rodzaj światła	Czerwony
Zasięg	0 ... 600 mm
Zakres nastawy dolnej granicy	100 mm
Zakres nastawy górnej granicy	600 mm
Maks. Prąd wyjściowy	200 mA
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej
Stopień ochrony	IP65, IP67
Przyłącze elektryczne	3-pin, M12x1, Wtyczka
Dopuszczenie	RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Wielkość	M18x1
Kształt	Okrągły
Materiał obudowy	Mosiądz, Chromowany
Temperatura otoczenia	-25 °C do 55 °C
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Zgodność z normą	EN 60947-5-2
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Konstrukcja	okrągły
Waga produktu	56 g
Moment dokręcenia	20 Nm
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Zabezpieczenie przed zwarciem	Obwód impulsowy

Nr kat.	OT-FESTO013650
EAN-13	4052568174118

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:27