



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Odbiornik SOEG-E-M18W-NA-S-2L (537712) serii SOEG - Festo



Numer artykułu SKU:  
**OT-FESTO013592**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

SOEG-E-M18W-NA-S-2L SOEG-E-M18W-NA-S-2L (537712) Empfänger

### DANE TECHNICZNE

Zabezpieczenie przed zwarciem	Obwód impulsowy
Zasięg	20 000 mm
Wskaźnik prawidłowego montażu	Zielona dioda LED
Prąd jałowy	10 mA
Spadek napięcia	<= 2 V
Wskaźnik stanu przełączania	Żółta dioda LED
Metoda pomiarowa	Bariera świetlna jednokierunkowaOdbiornik
Mierzona wielkość	Położenie
Maks. częstotliwość przełączania	1 000 Hz
Funkcja elementu przełączającego	Z dwoma wyjściami
Wyjście dwustanowe	NPN
Sposób pomiaru	Optoelektroniczny
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz, Chromowany
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 55 °C
Tętnienie resztkowe	20 %
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 36 V
Temperatura otoczenia	-25 °C do 55 °C
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Moment dokręcenia	20 Nm
Waga produktu	57 g
Konstrukcja	okrągły
Zgodność z normą	EN 60947-5-2
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Maks. Prąd wyjściowy	200 mA
Materiał obudowy	Mosiądz, Chromowany
Kształt	Okrągły
Wielkość	M18x1
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Dopuszczenie	RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
Przyłącze elektryczne	4-pin, M12x1, Wtyczka
Stopień ochrony	IP65, IP67
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej

Nr kat.	OT-FESTO013592
EAN-13	4052568088798