




Nadajnik SOEG-S-M18W-K-L (537693) serii SOEG - Festo



Numer artykułu SKU:
OT-FESTO013693

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

SOEG-S-M18W-K-L SOEG-S-M18W-K-L (537693) Sender

DANE TECHNICZNE

Moment dokręcenia	20 Nm
Zasięg	20 000 mm
Rodzaj światła	Czerwony
Prąd jałowy	15 mA
Spadek napięcia	<= 2 V
Metoda pomiarowa	Bariera świetlna jednokierunkowaNadajnik
Mierzona wielkość	Położenie
Sposób pomiaru	Optoelektroniczny
Materiał nakrętki kołpakowej	Mosiądz, Chromowany
Materiał powłoki kabla	TPE-U(PUR)
Temperatura otoczenia przy ruchomym ułożeniu kabla	-5 ... 55 °C
Tętnienie resztkowe	20 %
Zakres napięcia roboczego DC	10 ... 36 V
Zabezpieczenie przed zwarcie	Obwód impulsowy
Znak CE (patrz deklaracja zgodności)	Wg dyrektywy EU-EMV
Temperatura otoczenia	-25 °C do 55 °C
Waga produktu	124 g
Konstrukcja	okrągły
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Zgodność z normą	EN 60947-5-2
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją	Dla wszystkich przyłączy elektrycznych
Materiał obudowy	Mosiądz, Chromowany
Kształt	Okrągły
Wielkość	M18x1
Uwaga dotycząca materiałów	Nie zawierają miedzi i PTFE
Dopuszczenie	RCM Mark, c UL us - Listed (OL)
Długość kabla	2.5 m
Przyłącze elektryczne	3-żyty, Kabel
Stopień ochrony	IP65, IP67
Sposób montażu	Przy pomocy nakrętki zabezpieczającej

Nr kat.	OT-FESTO013693
EAN-13	4052568088668