AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Kabel łączący NEBV-Z4WA2L-P-E-5-N-LE2-S1 (8047672) serii NEBV - Festo



**Numer artykułu SKU: OT-FESTO070573**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Do cewek elektromagnetycznych typu A, typu B lub typu C
- Do cewek elektromagnetycznych z gwintem M8x1 lub M12x1, kodowanie A
- Do cewek elektromagnetycznych ZC lub różnych specjalnych schematów połączeń
- Montaż z jednej lub po obu stronach
- Długość kabla od 0,1 do 30 m
- Z kablem PUR
- Temperatura otoczenia od -25 do +80degC

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wskaźnik stanu sygnału | Dioda LED żółta |
| Dodatkowe funkcje | Obwód ochronny |
| Oznaczenie kabla | bez uchwytów na tabliczki |
| Częstotliwość połączeń | 50 |
| Waga produktu | 90 g |
| Przyłącze elektryczne 1, funkcja | Strona urządzenia polowego |
| Przyłącze elektryczne 1, konstrukcja | prostokątny |
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj przyłącza | Gniazdo wtykowe |
| Przyłącze elektryczne 1, wyprowadzenie kabla | kątowe |
| Przyłącze elektryczne 1, technika przyłączeniowa | Układ przyłączy ZC, śruba metryczna |
| Przyłącze elektryczne 1, liczba pinów/żył | 2 |
| Przyłącze elektryczne 1, użyte piny/żyły | 2 |

| | |
|---|---|
| Przyłącze elektryczne 1, rodzaj mocowania | na elektrozaworze za pomocą śruby centralnej M2 |
| Przyłącze elektryczne 1, układ połączeń | 00995625 |
| Przyłącze elektryczne 2, funkcja | Strona sterowania |
| Przyłącze elektryczne 2, rodzaj przyłącza | Kabel |
| Przyłącze elektryczne 2, technika przyłączeniowa | otwarty koniec |
| Przyłącze elektryczne 2, liczba pinów/żył | 2 |
| Przyłącze elektryczne 2, użyte piny/żyły | 2 |
| Zakres napięcia roboczego DC | 20.4 V |
| Znamionowe napięcie robocze DC | 24 V |
| Odporność na napięcie udarowe | 2.4 kV |
| Ochrona przed zmianą polaryzacji | bipolarny |
| Przyłącze przewodu ochronnego | brak |
| Długość kabla | 5 m |
| Właściwości kabla | Możliwość stosowania w prowadnicach kabli |
| Warunki testowania kabla | Warunki testu na żądanie |
| Promień gięcia, ruchome ułożenie kabla | 29 mm |
| Średnica kabla | 2.9 mm |
| Tolerancja średnicy kabla | +- 0,1 mm |
| Budowa kabla | 2 x 0,14 mm² |
| Przekrój znamionowy żyły przewodu | 0.14 mm² |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Uwaga o stopniu ochrony | w stanie zamontowanym |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności) | zgodnie z dyrektywą UE RoHS |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności) | wg przepisów UK RoHS |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Informacja o materiałach | Zgodność z dyrektywą RoHS |
| Stopień zanieczyszczenia | 3 |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 3 - silne obciążenie korozyjne |
| Materiał osłony kabla | TPE-U(PUR) |
| Kolor powłoki kabla | szary |
| Materiał obudowy | TPE-U(PU) |
| Kolor obudowy | czarny |
| Materiał śrub | Stal nierdzewna |
| Materiał styków | Stop miedzi ocynowany |
| Materiał powłoki izolacyjnej | PP |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Budowa kabla** | 2x0,14 |
| **Podłączenie elektryczne 1, sposób montażu** | Na elektrozaworze z centralną śrubą M12 |
| **Podłączenie elektryczne 2, funkcja** | Controller side |
| **Podłączenie elektryczne 2, typ podłączenia** | Kabel |
| **Podłączenie elektryczne 2, technologia podłączenia** | Wolny koniec |
| **Podłączenie elektryczne 2, liczba pinów/żył** | 2 |
| **Podłączenie elektryczne 2, zajęta liczba pinów/żył** | 2 |
| **Odporność na piki napięcia** | 2.4 kV |
| **Charakterystyka kabla** | odpowiedni do prowadnicy kabli |
| **Warunki testowania kabla** | Warunki testu na zapytanie |
| **Promień gięcia, kabel zainstalowany elastycznie** | >= 29 mm |
| **Średnica kabla** | 2.9 mm |
| **Podłączenie elektryczne 1, zajęta liczba pinów/żył** | 2 |
| **Nominalny przekrój przewodu** | 0.14 mm2 |
| **Stopień zanieczyszczenia** | 3 |
| **Materiał powłoki kabla** | TPE-U(PUR) |
| **Kolor powłoki kabla** | Szary |
| **Kolor obudowy** | Czarny |
| **Materiał styków elektrycznych** | Stop miedzi, ocynkowany |
| **Materiał izolacji** | PP |
| **Przyłącze uziemienia** | Nie występuje |
| **Wyświetlanie stanu sygnału** | Żółta dioda LED |
| **Tolerancja średnicy kabla** | ± 0,1 mm |
| **Zakres napięcia roboczego DC** | 20.4 ... 26.4 V |
| **Stopień ochrony** | IP65 |
| **Długość kabla** | 5 m |
| **Uwaga dotycząca materiałów** | Zgodne z RoHS |
| **Materiał obudowy** | TPE-U(PU) |
| **Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją** | bipolarny |
| **Materiał śrub** | Stal szlachetna |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 3 – Wysoka odporność na korozję |
| **Waga produktu** | 90 g |
| **Nominalne napięcie robocze DC** | 24 V |
| **Znak CE (patrz deklaracja zgodności)** | Zgodnie z dyrektywą EU RoHS |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 50 °C |
| **Dodatkowe funkcje** | Obwód ochronny |
| **Zwrócić uwagę na stopień ochrony** | W stanie zmontowanym |
| **Oznaczenie kabla** | Bez uchwytu tabliczki opisowej |
| **Liczba podłączeń/rozłączeń** | 50 |
| **Podłączenie elektryczne 1, funkcja** | Field device side |
| **Podłączenie elektryczne 1, konstrukcja** | Kątowa |
| **Podłączenie elektryczne 1, typ podłączenia** | Gniazdo wtykowe |
| **Podłączenie elektryczne 1, wyprowadzenie kabla** | Kątowe |
| **Podłączenie elektryczne 1, technologia podłączenia** | Układ przyłączy ZC, śruba metryczna |
| **Podłączenie elektryczne 1, liczba pinów/żył** | 2 |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO070573 |
| **EAN-13** | 4052568287610 |

Data wygenerowania podsumowania: 17.11.2026r, g. 02:55