



## Światłowód SOOC-DS-F-M4-2-R2 (552843) serii SOOC - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO026906**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Światłowód o zakresie działania między 2 ... 650 mm. Z kablem lub wtyczką.

- Przyłącze kabla, przyłącze wtykowe

### Dane techniczne

Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Metoda pomiaru	Czujnik fotoelektryczny
Minimalna średnica przedmiotu	0.1 mm
Światłowód - cechy szczególne	Elastyczny
Zakres roboczy	130 mm
Temperatura otoczenia	-40 degC
Wielkość głowicy	M4
Długość światłowodu	2 m
Min. promień gięcia	2 mm
Maks. moment dokręcenia	2 Nm
Średnica zewnętrzna	1.3 mm
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa nierdzewna
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III

## DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-40 ... 70 °C
Min. promień gięcia	2 mm
Stopień ochrony	IP66
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Średnica zewnętrzna	1.3 mm
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Maks. moment dokręcający	2 Nm
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny odbiciowy
Materiał światłowodu	PE
Minimalna średnica obiektu	0.1 mm
Zasięg	130 mm
Światłowód - specjalne właściwości	Elastyczny
Wielkość głowicy	M4
Długość światłowodu	2 m

Nr kat.	OT-FESTO026906
EAN-13	4052568194611