



Światłowód SOOC-DS-M6-2-R25-T1 (552809) serii SOOC - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO027445**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

SOOC-DS-M6-2-R25-T1 SOOC-DS-M6-2-R25-T1 (552809) Lichtleiter

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Temperatura otoczenia | -55 ... 115 °C |
| Min. promień gięcia | 25 mm |
| Stopień ochrony | IP66 |
| Uwaga dotycząca materiałów | Zgodne z RoHS |
| Średnica zewnętrzna | 2.2 mm |
| Materiał obudowy | Stal wysokostopowa, nierdzewna |
| Klasa odporności na korozję CRC | 1 – Niska odporność na korozję |
| Zgodność z PWIS | VDMA24364-Strefa III |
| Maks. moment dokręcający | 3 Nm |
| Metoda pomiarowa | Czujnik optyczny odbiciowy |
| Materiał światłowodu | PE |
| Minimalna średnica obiektu | 0.1 mm |
| Zasięg | 150 mm |
| Światłowód – specjalne właściwości | Wysoka temperatura |
| Wielkość głowicy | M6 |
| Długość światłowodu | 2 m |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FESTO027445 |
| EAN-13 | 4052568095413 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 09:15