



Światłowód SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4 (552803) serii SOOC - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO027867**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4 SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4 (552803) Lichtleiter

DANE TECHNICZNE

Maks. moment dokręcający	1 Nm
Długość tulejki	40 mm
Długość światłowodu	2 m
Wielkość głowicy	M3
Światłowód - specjalne właściwości	Dokładność
Zasięg	12 mm
Minimalna średnica obiektu	0.05 mm
Materiał światłowodu	PE
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny odbiciowy
Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Średnica zewnętrzna	1.25 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP66
Min. promień gięcia	10 mm

Nr kat.	OT-FESTO027867
EAN-13	4052568095369

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 07:27