



## Światłowód SOOC-TB-P-C5-2-R10 (552828) serii SOOC - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO027868**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Światłowód o zakresie działania między 2 ... 650 mm. Z kablem lub wtyczką.

- Przyłącze kabla, przyłącze wtykowe

### Dane techniczne

Informacja o materiałach	Zgodność z dyrektywą RoHS
Metoda pomiaru	Widełkowa zaporą świetlną
Minimalna średnica przedmiotu	0.2 mm
Światłowód - cechy szczególne	Widełkowa zaporą świetlną
Zakres roboczy	5 mm
Temperatura otoczenia	-55 degC
Wielkość głowicy	Kwadrat
Długość światłowodu	2 m
Min. promień gięcia	10 mm
Średnica zewnętrzna	1.25 mm
Materiał obudowy	ABS
Materiał światłowodu	PE
Stopień ochrony	IP66
Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo	1 - niskie obciążenie korozyjne
Zgodność z LABS	VDMA24364-strefa III

## DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Min. promień gięcia	10 mm
Stopień ochrony	IP66
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Średnica zewnętrzna	1.25 mm
Materiał obudowy	ABS
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Metoda pomiarowa	Zapora świetlna widełkowa
Materiał światłowodu	PE
Minimalna średnica obiektu	0.2 mm
Zasięg	5 mm
Światłowód - specjalne właściwości	Zapora świetlna widełkowa
Wielkość głowicy	Prostokąt, 41x15x7 mm, Wgłębienie widełek, 5x29 mm
Długość światłowodu	2 m

Nr kat.	OT-FESTO027868
EAN-13	4052568095512