



Światłowód SOOC-TB-P-M4-2-R15-S4 (552824) serii SOOC - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO028126**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

SOOC-TB-P-M4-2-R15-S4 SOOC-TB-P-M4-2-R15-S4 (552824) Lichtleiter

DANE TECHNICZNE

Maks. moment dokręcający	2 Nm
Długość tulejki	40 mm
Długość światłowodu	2 m
Wielkość głowicy	M4
Światłowód - specjalne właściwości	Dokładność
Zasięg	120 mm
Minimalna średnica obiektu	0.2 mm
Materiał światłowodu	PE
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny zaporowy
Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Średnica zewnętrzna	2.2 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP66
Min. promień gięcia	15 mm

Nr kat.	OT-FESTO028126
EAN-13	4052568095499

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 14:38