



Światłowód SOOC-DS-P-M4-2-R15-S4 (552806) serii SOOC - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO028141**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

SOOC-DS-P-M4-2-R15-S4 SOOC-DS-P-M4-2-R15-S4 (552806) Lichtleiter

DANE TECHNICZNE

Maks. moment dokręcający	2 Nm
Długość tulejki	40 mm
Długość światłowodu	2 m
Wielkość głowicy	M4
Światłowód - specjalne właściwości	Dokładność
Zasięg	65 mm
Minimalna średnica obiektu	0.1 mm
Materiał światłowodu	PE
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny odbiciowy
Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Średnica zewnętrzna	1 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP66
Min. promień gięcia	15 mm

Nr kat.	OT-FESTO028141
EAN-13	4052568095390

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 12:21