



## Światłowód SOOC-TB-P-M3-1-R10-S4 (552822) serii SOOC - Festo



Numer artykułu SKU:  
**OT-FESTO028260**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

SOOC-TB-P-M3-1-R10-S4 SOOC-TB-P-M3-1-R10-S4 (552822) Lichtleiter

## DANE TECHNICZNE

Maks. moment dokręcający	1 Nm
Długość tulejki	40 mm
Długość światłowodu	1 m
Wielkość głowicy	M3
Światłowód - specjalne właściwości	Dokładność
Zasięg	30 mm
Minimalna średnica obiektu	0.05 mm
Materiał światłowodu	PE
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny zaporowy
Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Średnica zewnętrzna	1 mm
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Stopień ochrony	IP66
Min. promień gięcia	10 mm

Nr kat.	OT-FESTO028260
EAN-13	4052568095475

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:39