



## Światłowód SOOC-TB-P-M3-1-R10 (552821) serii SOOC - Festo



Numer artykułu SKU:  
**OT-FESTO028401**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

SOOC-TB-P-M3-1-R10 SOOC-TB-P-M3-1-R10 (552821) Lichtleiter

## DANE TECHNICZNE

Temperatura otoczenia	-55 ... 70 °C
Min. promień gięcia	10 mm
Stopień ochrony	IP66
Uwaga dotycząca materiałów	Zgodne z RoHS
Średnica zewnętrzna	1 mm
Materiał obudowy	Stal wysokostopowa, nierdzewna
Klasa odporności na korozję CRC	1 - Niska odporność na korozję
Zgodność z PWIS	VDMA24364-Strefa III
Maks. moment dokręcający	1 Nm
Metoda pomiarowa	Czujnik optyczny zaporowy
Materiał światłowodu	PE
Minimalna średnica obiektu	0.05 mm
Zasięg	30 mm
Światłowód - specjalne właściwości	Dokładność
Wielkość głowicy	M3
Długość światłowodu	1 m

Nr kat.	OT-FESTO028401
EAN-13	4052568052805

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:28