



## Zespół przygotowania powietrza FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H (527863) serii FRC - Festo



**Numer artykułu SKU:  
OT-FESTO016603**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

## OPIS PRODUKTU

FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H (527863) Wartungseinheit

## DANE TECHNICZNE

Spust kondensatu	Półautomatyczny
Wskaźnik ciśnienia	Przygotowane M5
Seria	D
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętko obrotowe z blokadą
Materiał pojemnika	PC
Wkładka filtracyjna	5 µm
Przyłącze pneumatyczne 2	M5
Przyłącze pneumatyczne 1	M5
Waga produktu	103 g
Konstrukcja	Filt-regulator bez manometru, Proporcjonalna-standardowa smarownica olejowa
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [:-:-]
Maks. ilość kondensatu	3 cm <sup>3</sup>
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.3 bar
Normalny przepływ nominalny	80 l/min
Materiał obudowy	Stop aluminium
Wielkość	Micro
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO016603
EAN-13	4052568162979

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:50