AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zespół przygotowania powietrza FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-B (534191) serii FRC - Festo



## Numer artykułu SKU: OT-FESTO016606

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 24-48h

FESTO

## OPIS PRODUKTU

FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-B FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-B (534191) Wartungseinheit

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Pozycja zabudowy** | Pionowa +/- 5° |
| **Klasa czystości powietrza na wyjściu** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [6:4:-] |
| **Wskaźnik ciśnienia** | Przygotowane M5 |
| **Seria** | D |
| **Funkcja sterowania** | Z odpowietrzeniem wtórnym |
| **Zabezpieczenie przed uruchomieniem** | Pokrętło obrotowe z blokadą |
| **Wkładka filtracyjna** | 5 µm |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | M7 |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | M7 |
| **Temperatura przechowywania** | -10 ... 60 °C |
| **Waga produktu** | 103 g |
| **Konstrukcja** | Filt-regulator bez manometru, Proporcjonalna-standardowa smarownica olejowa |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
| **Spust kondensatu** | Obracanie ręczne |
| **Maks. ilość kondensatu** | 3 cm3 |
| **Zakres regulacji ciśnienia** | 0.5 ... 7 bar |
| **Maks. histereza ciśnienia** | 0.3 bar |
| **Normalny przepływ nominalny** | 170 l/min |
| **Materiał obudowy** | Stop aluminium |
| **Wielkość** | Micro |
| **Temperatura medium** | -10 ... 60 °C |
| **Sposób montażu** | Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu, Do wyboru: |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 1 ... 10 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO016606 |
| **EAN-13** | 4052568167974 |

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 16:45