



Zespół przygotowania powietrza FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H (527883) serii FRC - Festo



**Numer artykułu SKU:
OT-FESTO016615**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

FESTO

OPIS PRODUKTU

FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H FRC-QS6-D-7-O-5M-MICRO-H (527883) Wartungseinheit

DANE TECHNICZNE

Spust kondensatu	Półautomatyczny
Wskaźnik ciśnienia	Przygotowane M5
Seria	D
Zabezpieczenie przed uruchomieniem	Pokrętko obrotowe z blokadą
Materiał pojemnika	PC
Wkładka filtracyjna	5 µm
Przyłącze pneumatyczne 2	QS-6
Przyłącze pneumatyczne 1	QS-6
Waga produktu	139 g
Konstrukcja	Filt-regulator bez manometru, Proporcjonalna-standardowa smarownica olejowa
Pozycja zabudowy	Pionowa +/- 5°
Medium robocze	Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [-:--]
Maks. ilość kondensatu	3 cm ³
Zakres regulacji ciśnienia	0.5 ... 7 bar
Maks. histereza ciśnienia	0.3 bar
Materiał obudowy	Stop aluminium
Wielkość	Micro
Temperatura medium	-10 ... 60 °C
Sposób montażu	Zabudowa w linii, Przy pomocy osprzętu
Temperatura otoczenia	-10 ... 60 °C
Ciśnienie robocze	1 ... 10 bar

Nr kat.	OT-FESTO016615
EAN-13	4052568163099

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:41