AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Zespół przygotowania powietrza FRC-1-D-MAXI-A-NPT (173885) serii FRC - Festo

**Numer artykułu SKU: OT-FESTO042146**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

FESTO

**OPIS PRODUKTU**

- Funkcja filtrowania, regulacji i olejenia powietrza w jednym urządzeniu
- Wielkości: Micro, Mini, Midi, Maxi

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wielkość | Maxi |
| Pozycja montażu | pionowo |
| Spust kondensatu | automatyczny |
| Dokładność filtracji | 40 µm |
| Symbol | 00991599 |
| Ciśnienie robocze | 0.2 MPa |
| Ciśnienie robocze | 2 bar |
| Zakres regulacji ciśnienia | 0.5 bar |
| Maks. histereza ciśnienia | 0.04 MPa |
| Maks. histereza ciśnienia | 0.4 bar |
| Maks. histereza ciśnienia | 5.8 psi |
| Normalny przepływ nominalny (znormalizowany zgodnie z DIN 1343) | 8500 l/min |
| Medium robocze | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:-] |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego | Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |

| | |
|---|---|
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo | 2 - średnie obciążenie korozyjne |
| Zgodność z LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Klasa czystości powietrza na wyjściu | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:8:-] |
| Temperatura medium | -10 degC |
| Temperatura otoczenia | -10 degC |
| Waga produktu | 2520 g |
| Typ mocowania | Instalacja na przewodach |
| Przyłącze pneumatyczne 1 | 1 NPT |
| Przyłącze pneumatyczne 2 | 1 NPT |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew kokilowy |
| Materiał pojemnika | PC |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Pozycja zabudowy** | Pionowa |
| **Klasa czystości powietrza na wyjściu** | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:8:-] |
| **Materiał pojemnika** | PC |
| **Wkładka filtracyjna** | 40 µm |
| **Przyłącze pneumatyczne 2** | 1 NPT |
| **Przyłącze pneumatyczne 1** | 1 NPT |
| **Waga produktu** | 2 520 g |
| **Klasa odporności na korozję CRC** | 2 – Średnia odporność na korozję |
| **Uwagi odnośnie medium roboczego** | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy) |
| **Medium robocze** | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:9:-], Gazy obojętne |
| **Spust kondensatu** | W pełni automatyczny |
| **Normalny przepływ nominalny** | 8 500 l/min |
| **Materiał obudowy** | Odlew ciśnieniowy cynkowy |
| **Wielkość** | Maxi |
| **Temperatura medium** | -10 ... 60 °C |
| **Sposób montażu** | Zabudowa w linii, Z kątownikiem mocującym, Do wyboru: |
| **Temperatura otoczenia** | -10 ... 60 °C |
| **Ciśnienie robocze** | 2 ... 12 bar |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OT-FESTO042146 |
| **EAN-13** | 4052568315559 |

Data wygenerowania podsumowania: 03.11.2026r, g. 17:48